

## 127 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин мощностью от 1,5 кВт, длиной 450 мм, диаметрами от 82 до 350 мм, предпочтительны для сверления твердого железобетона, мрамора, гранита, камня. Технология Diagrip и новейшая конструкция сегментов обеспечивают коронкам максимальный ресурс, высокую скорость бурения, хороший отвод шлама и охлаждение. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для профессионального использования.



### Технические характеристики

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                                                                                                                                                                 | Влажный                                                                                                    |
| Длина коронки, мм:                                                                                                                                                   | 450                                                                                                        |
| Посадка:                                                                                                                                                             | 1 1/4"                                                                                                     |
| Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (очень высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения): | +                                                                                                          |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п.<br>Примечание:                                                                                               | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |

### Применение (оценка по пятибалльной шкале):

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Керамогранит, керамическая плитка: | 3 |
| Гранит:                            | 5 |
| Мрамор:                            | 5 |
| Железобетон:                       | 5 |
| Бетон твердый:                     | 5 |
| Бетон средний:                     | 4 |
| Бетон мягкий:                      | 3 |
| Кирпич, пеноблоки:                 | 4 |

Абразивные материалы: 3

Асфальт: —

## Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 1,5 кВт. Стандартная длина коронок 450 мм. Технология Diagrip обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения. Новая конструкция режущих сегментов обеспечивает наилучший отвод шлама, хорошее охлаждение, скорость реза и повышенный срок службы. Посадочный диаметр 1 1/4" G.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>