

## Толстая звездочка (инструментальная сталь) 62 x 5 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Высокопроизводительная фрезеровальная машина, предназначенная для более быстрого и агрессивного удаления бетона, чем шлифовальные машины.

Возможные применения - удаление покрытий (даже тяжелой мастики для укладки половой плитки, резиновых эластомерных или эпоксидных материалов), легкая и тяжелая фрезеровка, создание канавок на дорожках для предотвращения скольжения, устранение опасности поскользнуться на тротуарах, выравнивание неровных бетонных стыков и поверхностей. Оснащается антивибрационными рукоятками для комфорта оператора, миллиметровой регулировкой рабочей глубины и централизованной вытяжкой для удаления пыли и создания более чистой рабочей среды.



## Технические характеристики

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                                           | Электрический (1-фазн) |
| Мощность, кВт:                                           | 2,2                    |
| Напряжение, В:                                           | 220-240                |
| Номинальный ток, А:                                      | 13                     |
| Ширина шлифовки, мм:                                     | 200                    |
| Глубина резки, макс., мм:                                | 13                     |
| Рекомендуемая глубина резания, мм:                       | 0 - 4                  |
| Диам. штуцера для пылеуловителя, мм:                     | 50                     |
| Ремень:                                                  | Один, poly-V           |
| Скорость вращения барабана (макс. без нагрузки), об/мин: | 1350                   |
| Размеры (ДхШхВ), мм:                                     | 780x475x730            |
| Масса (без барабана), кг:                                | 58                     |

## Особенности

На машине имеется кнопка фиксатора рукоятки управления Регулирование глубины. Фиксирующиеся

органы управления глубиной обработки с точной регулировкой Модель CG 200 S оснащена регулируемыми рукоятками Штуцер для пылеуловителя. Возможность подключения пылеуловителя (по отдельному заказу) Съемная боковая крышка позволяет легко менять барабан Регулируемая рукоятка, быстрый отвод барабана от пола Миллиметровая регулировка позволяет точно устанавливать рабочую глубину Централизованный вывод удаляемой пыли обеспечивает более чистую рабочую среду Автоматическая установка на заданную рабочую глубину

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>