

Мотопомпа бензиновая PG 3A Wacker Neuson

Самовсасывающие высокопроизводительные мотопомпы серии PG рассчитаны на подачу воды, не содержащей крупных твердых частиц (Ø до 6,5 мм). Благодаря самовсасывающему механизму и, в целом, очень компактным размерам, данные мотопомпы идеально подходят для краткосрочного применения в небольших масштабах. Чугунная крыльчатка отличается простотой настройки и обеспечивает продолжительный срок службы, а также удобство в эксплуатации.



Мотопомпа бензиновая PG 3A Wacker Neuson - Мотопомпа для слабозагрязненной воды с диаметром напорного соединения 75 мм. Способна откачать до 60 куб/час слабозагрязненной воды с возможными фракциями до 6.5 мм. Японский привод Honda GX160, специально адаптированный для выдерживания продолжительных нагрузок.

Технические характеристики

Д x Ш x В, мм:	515 x 405 x 460
Диаметр (впускной и напорный патрубок), мм:	75
Рабочая масса, кг:	31
Рабочие параметры:	
Высота подачи, м:	30
Объем подачи макс., л/мин:	1000
Высота всасывания макс., м:	7,5
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	6,5
Параметры двигателя:	
Тип двигателя:	Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
двигатель:	GX 160
Мощность двигателя (DIN ISO 3046), кВт:	4,1
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Рабочий объем, см³:	163

Расход топлива, л/ч: 1,8

Объем бака, л: 3,6

Технические преимущества

Механические, усиленные углеродом керамические уплотнения Надежный четырехтактный двигатель с устройством отключения при низком уровне масла Высокопрочный, легкий корпус из отлитого под давлением алюминия Устойчивая защитная рама с удобными транспортировочными устройствами

Производительность при различной высоте всасывания

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>