

## Мотопомпа Atlas Copco VAR 4-100 в кожухе с бензиновым двигателем Kohler

Мотопомпа Atlas Copco VAR 4-100 с максимальным напором до 24 метров и производительностью 2170 л/мин.

Центробежные самовсасывающие мотопомпы Атлас Копко серии VAR разработаны инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены, прежде всего, для условий, когда возможна предварительная заливка насосной части. Даже при высоте всасывания в несколько метров мотопомпа быстро отводит воздух и начинает перекачивание жидкости. Полуоткрытое рабочее колесо позволяет перекачивать жидкость со взвесью твёрдых частиц. Широкий модельный ряд (более 30 моделей) позволяет подобрать оптимальное решение любой задачи. Модель VAR 4-110 бывает с бензиновым и дизельным двигателем.



### Технические характеристики

|                                        |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Тип двигателя:                         | Дизель           | Бензин           |
| Напор, м:                              | 24               | 24               |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч: | 130 (2170 л/мин) | 130 (2170 л/мин) |
| Стандарт фланца вход/выход:            | 4" BSP           | 4" BSP           |
| Диаметр частиц макс., мм:              | 38               | 38               |
| Модель двигателя:                      | Kohler 15LD440   | Kohler CH440     |
| Обороты двигателя, об/мин:             | 3600             | 3600             |

### Преимущества и особенности мотопомпы Atlas Copco VAR 4-100

#### Надежная насосная часть

Надежная насосная часть мотопомп Атлас Копко (Varisco) серии VAR выполнена из высокопрочного чугуна, импеллер и регулировочные пластины — из чугуна или нержавеющей стали. Такая комплектация больше подходит для перекачивания сточных вод, а если укомплектовать насос цинковыми анодами, то возможна длительная перекачка соленой воды. Торцевое уплотнение имеет точки смазки, на которые возможно установить химическую масленку. Сливное отверстие в нижней части корпуса насоса позволяет «на сухую» слить воду и законсервировать мотопомпу.

## Прочная конструкция и мощная рама

Агрегатная часть мотопомп серии VAR располагается на двух опорах, которые крепятся к раме через восемь амортизаторов. В раму интегрирован топливный бак с универсальными креплениями, которые являются основой модульной конструкции мотопомпы. Подъемная проушина изготавливается из толстого швеллера, который защищает основные узлы мотопомпы при опрокидывании.



## Увеличенная топливная автономность

Мотопомпы Атлас Копко (Varisco) серии VAR комплектуются надежными и экономичными дизельными двигателями ведущих мировых производителей, а также оснащаются вместительными топливными баками и готовы работать более суток в режиме максимальной производительности, а некоторые модели и более двух суток.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>