

Varisco JE 2-100 G10 ET20 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц.

Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Технические характеристики

Напор, м:	13-20,5
Поток, м.куб/час:	30-44
Мощность двигателя, кВт:	1,1-2,2
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	17-25
Параметры эл. сети:	1~230 В, 50 Hz - 3~380 В, 50 Hz
Вес, кг:	31-47

Варианты исполнения

Открыть таблицу ☐ вариантов исполнения мотопомп Varisco. ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м ☐	☐ Поток, м3/час ☐	☐ Параметры эл. сети ☐	☐ Мощность, кВт ☐	☐ Ø частиц, мм ☐	☐ Вес, кг
JE 2-100 G10 ET20 LIFT ☐	☐ ☐ ☐ 13	☐ ☐ ☐ ☐ 30	☐ ☐ ☐ 3~380 В, 50 Hz	☐ ☐ ☐ 1,1	☐ ☐ ☐ ☐ 17	☐ 31
JE 2-120 G10 EM20 LIFT ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 20,5	☐ ☐ ☐ ☐ 44	☐ ☐ ☐ 1~230 В, 50 Hz	☐ ☐ ☐ 2,2	☐ ☐ ☐ ☐ 25	☐ 47

JE 2-120 G10 ET20 LIFT□□□	□ □ □ 20,5	□ □ □ □ □ 44	□ □ □ 3~380 В, 50 Hz	□ □ □ □ 2,2	□ □ □ □ □ 25	□ 47
------------------------------	------------	--------------	----------------------	-------------	--------------	------

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>