

Гидравлическое стержневое долото LGRD-RV 25

Гидравлический копер для забивки штифтов до Ø25 мм для заземлений до 2-3 метра в глубь или установки легких оград. Во время работы с опциональным клапаном с дистанционным управлением (устанавливается на шланге) инструменты можно применять в системах как с открытым, так и с закрытым центром.



Технические характеристики

Масса со шлангами:	23 кг
Поток масла:	20 - 30 л/мин
Рабочее давление:	105 - 125 бар
Частота ударов при 30 л/мин:	1600 ударов/мин
Гидравлические порты:	½" BSP
Диаметр втулки:	25 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:	17.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС):	110 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	99 дБ(А)
Класс ЕНТМА:	C/D
Диаметр втулки:	25 мм

Применение

Установка заземляющих соединителей на глубину до 2-3 м (7-10 футов). Установка легких ограждений и штырей/анкеров.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>