

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровой станок **Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E** разработан для использования в карьерных и строительных работах, что требует гибкости при позиционировании. Конструкция установки включает в себя верхний ударник, простую гидравлическую систему и высокоэффективный перфоратор.



### Технические характеристики

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Удлинение податчика:                                           | 1200 мм         |
| Скорость подачи, макс.:                                        | 0,92 м/с        |
| Усилие подачи, макс.:                                          | 20 кН           |
| Усилие на подъем, макс.:                                       | 20 кН           |
| Система пылеподавления:                                        | DCT 140         |
| Область фильтрации:                                            | 14 м            |
| Количество фильтров:                                           | 14 штук         |
| Пропускная способность:                                        | 560 л/с         |
| Рекомен. буровой став:                                         | R32, T38, T45   |
| Рекомен. диаметр скважин:                                      | 41–89 мм        |
| Макс. глуб. с систем. наращив. карусель. типа со штанг. 3,6 м: | 17 м            |
| Макс. глуб. со штан. 3,6 м + старт. штанга 4,2 м:              | 6,7 м           |
| Винтовой компрессор:                                           | Atlas Copco OIS |
| Рабочее давление, макс.:                                       | 8,5 бар.        |
| Производительность:                                            | 80–95 л/с       |
| Вес без буро. INSTR. PowerROC T30 E с сист. наращ. става:      | 10 500 кг       |
| Вес без буро. INSTR. PowerROC T30 E без сист. наращ. става:    | 9 500 кг        |
| Гидравлический перфоратор:                                     | COP1240         |
| Энергия удара (COP1240):                                       | 12 кВт          |
| Частота удара (COP1240):                                       | 40/60 Гц        |
| Вес (COP1240):                                                 | 170 кг          |
| Гидравлический перфоратор:                                     | COP1640         |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Энергия удара (COP1640): | 16 кВт |
| Частота (COP1640) удара: | 60 Гц  |
| Вес (COP1640):           | 193 кг |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E

Минимальное потребление электроэнергии и расход топлива в своем классе оборудования;  
 Гидравлическая система управления бурением (включает в себя систему антизаклинивания);  
 Перфоратор COP, сокращает расход топлива и идеально подходит для работы с твердыми породами  
 (используется ☐ COP1240 ☐ или ☐ COP1640).

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
 Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
 E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>