

## Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP6500 с электрическим стартером

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP6500 с дизельным двигателем Hatz 1D50S мощностью 12 л.с. и шириной барабана 65 сантиметров для уплотнения таких материалов как илистый грунт, песок, гравий и для прокладки асфальта. На данной модели есть возможность включать и выключать вибрации, в зависимости от потребностей и условий работы. Индикатор масла и счетчик моточасов в стандартной комплектации оборудования. Большой бак для воды сокращает время простоев для его заправки.



### Технические характеристики

|                                          |                    |               |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Артикул:                                 | 3382000001         | 3382000000    |
| Рабочий вес, кг:                         | 696                | 716           |
| Ширина вальца, мм:                       | 650                | 650           |
| Центробежная сила, кН:                   | 21                 | 21            |
| Амплитуда, мм:                           | 0,45               | 0,45          |
| Частота, Гц:                             | 61                 | 61            |
| Скорость движения вперед / назад, м/мин: | 60 / 38            | 60 / 38       |
| Модель двигателя:                        | Hatz 1D50S         | Hatz 1D50S    |
| Тип стартера:                            | Ручной реверсивный | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:          | 8,9 / 12,0         | 8,9 / 12,0    |
| Расход топлива, л/ч:                     | 1,35               | 1,35          |
| Объем топливного бака, л:                | 5,0                | 5,0           |
| Вибрация на руки оператора, м/с²:        | 4,0                | 4,0           |
| Уровень звукового давления, дБ(А):       | 107                | 107           |

### Преимущества

Простое управление с помощью ручки с пониженным уровнем вибрации. Кнопка остановки является элементом стандартного оснащения. Большой бак для воды не требуется часто заполнять. Крепкая рама с одной точкой подъема для удобной транспортировки. Мощный и надежный двигатель. Встроенный

охладитель гидравлического масла повышает срок службы компонентов и надежность оборудования в условиях жаркого климата. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Надёжная гидравлическая система, не требующая большого объёма техобслуживания (отсутствует клиновый ремень). Каток LP6500 на 10% эффективнее уплотняет поверхность по сравнению с предшествующей моделью (LP650). По необходимости вибрацию можно включать и отключать.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>