

Мульчер FERRI THFM на экскаватор

□ Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFM предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 250 до 300 мм. Сфера интереса к данной модели представлена как для подрядных компаний по обслуживанию дорог, ЛЭП, нефте-, газопроводов, так и для организации работающих в лесозаготовительном секторе. За оптимальную стоимость вы получаете высокоэффективную модель с отличной производительностью. Итальянские мульчеры □ Ferri □ давно и хорошо зарекомендовали себя на российском рынке, что показывает обширная география продаж по всей стране. Мульчеры FERRI серии THFM устанавливаются на экскаваторы массой 12-21 т. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами. □



Технические характеристики

Модель мульчера:	THFM/R 105	THFM/R 130	THFM/R 160	THFM/F 105	THFM/F 130	THFM/F 160
Необходимая масса экскаватора, т:	12-21					
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин □□:	115-120			120-130		
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар:	270					
Объём гидравлического мотора, см3:	56					
Диаметр ротора (общий), мм:	420 (490)			273 (500)		
Рабочая ширина, мм:	1050	1300	1600	1050	1300	1600
Удаление деревьев диаметром, мм:	250			300		
Количество молотков (зубьев):	16	20	24	21	27	33
Количество ремней привода:	5					
Вес, кг:	860	950	1050	890	990	1120

Калибровочный стальной
регулирующий клапан: **есть**

Монтажная плита для крепления к
стреле: **есть**

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>