

Varisco JD 2-120 G10 MLD07 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 2-100 G30 идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса. Осушение котлованов, подвалов, канав и т.п.



Технические характеристики

Напор, м:	от 28 до 33
Поток, м.куб/час:	от 44 до 48
Мощность двигателя, л.с:	от 6,4
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	50
Размер частиц, мм:	25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель Lombardini	Мощность, л. с.	Ø частиц, мм	Вес, кг
JD 2-120 G10 MLD07	28	48	6LD400	7,3	25	91
JD 2-120 G10 MLD56	33	44	15LD350	6,4	25	83

Модель	Напор, м	□ □ Поток, м3/час	□ □ Двигатель Lombardini	□ □ Мощность, л. с.	□ □ Ø частиц, мм	□ □ Вес,
JD 2-120 G10 MLD14	33	44	15LD350	6,4	25	92
JD 2-120 P10 MLD14	28	48	15LD350	6,4	25	92
JD 2-120 G10 MHT01	28	48	15LD350	6,4	25	90
JD 2-120 P30 MHT01	28	48	15LD350	6,4	25	90

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>