

Гидравлический резчик HUSQVARNA K 2500

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Гидрорезчик К 2500 - это мощный резчик, обеспечивающий эффективную резку даже при длительной работе, но при этом довольно легкий и маневренный. Отличается надежностью и долгим сроком службы. Удобен при работе в закрытых помещениях, так как малошумен и не загрязняет воздух. Помимо прочего, используется для предварительной резки перед работой с гидравлическим кольцерезом К 3600 МК II. Работает от гидростанции Husqvarna PP 518, Atlas Copco или Hycop.



Гидравлический инструмент позволяет выполнять работы под водой!

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Тип двигателя: | Гидромотор-редуктор |
| Поток гидравлического масла, л/мин: | 40 |
| Рабочее давление, бар: | 140 |
| Мощность, кВт: | 5,2 |
| Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм: | 400 |
| Посадка, мм: | 25,4 |
| Максимальная глубина резания, мм: | 145 |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь): | Не входит в комплект |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А): | 85 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А): | 107 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² : | 7,5 / 5,2 |
| Масса (без режущего оборудования), кг: | 8,3 |

Особенности

Трансмиссия резчика полностью герметична. Защитный кожух диска легко регулируется. В поставку входит комплект для влажной резки. Система пылеудаления DEX распыляет под давлением воду через форсунки в область реза, что значительно снижает пылеобразование и охлаждает режущий диск. Зазор

при резке возле пола или стены составляет всего 2,5 см. Благодаря реверсивной консоли диск с кожухом можно перекидывать на любую сторону для удобства резки вплотную к полу или стене. Диск вращается вперед для лучшего зарезания в материал и уменьшения опасности отскока (убегающее вращение). Гидромотор не загрязняет воздух, что позволяет работать даже в закрытых помещениях. Возможность установки дисков двух посадочных диаметров - 20 мм и 25,4 мм благодаря переходному кольцу. Скорость вращения двигателя регулируется при помощи серворегулятора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>