

Швонарезчик бензиновый Husqvarna FS 3500 G

Производитель: Husqvarna (Швеция)

FS3500G - самый мощный бензиновый швонарезчик в линейке Husqvarna. Практически не требует обслуживания - интервалы между ТО составляют не менее 500 моточасов. Система водяного орошения позволяет производить резку при низком давлении воды. Саморегулирующиеся поликлиновые ремни более устойчивы к износу и лучше передают крутящий момент.

Имеет эргономичную панель управления с интуитивно понятным интерфейсом. Двухцилиндровый двигатель оснащается двойным воздушным фильтром циклонного типа, что позволяет снизить уровень выбросов. Для работы в сумерках оснащается LED-фарами.



Технические характеристики

Характеристики:

Диаметр посадочного отверстия, мм:	25,4
Диаметр режущего диска, мм/дюйм:	750 / 29,5
Максимальная глубина резания, мм:	311 / 12,2
Стартер:	электрический
Тип передвижения:	Самоходный

Габариты и вес:

Вес, кг:	450
Габариты (ДхШхВ), см:	141 x 80 x 113,5

Спецификации двигателя:

Двигатель:	Kohler
Диаметр цилиндра, мм:	90
Мощность, кВт:	27,5
Мощность, л.с.:	37
Объем топливного бака, л:	23,8

Производитель двигателя:	Kohler
Рабочий объем цилиндра, см ³ :	999
Система охлаждения двигателя:	Воздушная
Тактность двигателя:	4-х тактный
Тип воздушного фильтра:	Циклонный двойной
Ход поршня, мм:	78,5
Цилиндры:	2
Батарея:	
Тип двигателя:	Бензиновый
Система привода:	
Тип трансмиссии:	Гидростатическая
Шум и вибрация:	
Вибрация на рукоятках, м/с ² :	3,8
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А):	110
Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А):	95

Особенности

Швонарезчик имеет мощный и экономичный бензиновый 2-х цилиндровый двигатель Kohler с низким уровнем выброса. Водяной комплект позволяет осуществлять работу с низким уровнем давления воды. Эргономичное расположение органов управления обеспечивает простой и интуитивный контроль работы. Минимальные потребности в техническом обслуживании. Интервалы между обслуживаниями составляют как минимум 500 часов, в ограниченная гарантия предоставляется на 1000 часов работы. Фары LED обеспечивают более низкое потребление электроэнергии. Надвижной защитный кожух диска. Рукоятки легко регулируются, для обеспечения оператору наиболее удобного рабочего положения.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____