

## F1180

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Алмазные диски для крупных нарезчиков швов мощностью от 50 кВт. Из конструктивных особенностей можно отметить широкие сегменты дисков и узкие слоты для воды, что позволяет максимально увеличить ресурс дисков, а также особую форму сегментов, благодаря чему зарезание дисков происходит свободно и плавно. Предпочтителен для резки твердого асфальта, также хорошо подходит для мягкого асфальта.



### Технические характеристики

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Тип:                                              | Влажный                     |
| Диаметр режущего диска, мм:                       | 500 / 600 / 700 / 800 / 900 |
| Посадочное отверстие, мм:                         | 25,4                        |
| Форма сегмента (режущей поверхности):             | Плоский                     |
| Высота сегмента, мм:                              | 11                          |
| База сегмента, мм:                                | 3                           |
| Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:     | 8                           |
| Для машин мощностью, кВт:                         | от 50                       |
| <b>Применение (оценка по пятибалльной шкале):</b> |                             |
| Железобетон:                                      | —                           |
| Бетон твердый:                                    | —                           |
| Бетон средний:                                    | —                           |
| Бетон мягкий:                                     | —                           |
| Асфальт твердый:                                  | 5                           |
| Асфальт мягкий:                                   | 4                           |

### Особенности

Сегменты приварены к дискам лазером. Во избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Слоты для воды на корпусе дисков сделаны узкими, а сегменты максимально широкими, что позволяет увеличить срок службы дисков, учитывая высокую мощность резчиков. Во избежание подрезания поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>