



Ковш траншейный

Траншейный ковш предназначен для разработки траншей, рытья каналов для прокладки кабеля и трубопроводов в различных грунтах. Данный ковш имеет узкую ширину от 300 до 600 мм. для работы в условиях ограниченного пространства.



Технические характеристики

Ширина, мм:	300-600
Емкость, л:	90-140
Высота, мм:	707-1100
Глубина, мм:	766-980
Зубья, шт:	2-4
Вес, кг:	105 - 210

Траншейный ковш - производство

Легкая и высокопрочная сталь марок Hardox. Специально удлиненная форма для удобства и максимальной глубины копания. Дополнительная установка бокорезов Установочные пальцы траншейного ковша в комплекте

Траншейный ковш - марки экскаваторов

- Ковш траншейный для экскаватора □ JCB
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Hyundai □
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Caterpillar
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Doosan
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Komatsu
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ SANY
- Ковш □ траншейный для экскаватора XCMG
- Ковш □ траншейный для экскаватора Lovol
- Ковш □ траншейный для экскаватора Zoomlion

- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Hitachi
- Ковш □ траншейный для экскаватора Liu Gong
- Ковш □ траншейный для экскаватора □ Volvo
- Ковш □ траншейный для экскаватора Sinomash
- Ковш □ траншейный для экскаватора SDLG

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>