

Автобетононасос М 36-4

Автобетононасос М 36-4 от компании Putzmeister демонстрирует улучшенные показатели маневренности и веса для 3-х осных шасси. Наличие системы OSS позволяет работать в условиях ограниченного рабочего пространства. Длина автобетононасоса менее 12 метров, вес не превышает 24 тонн. Допускается для проезда по дорогам общего пользования РФ, не требуется получение специального разрешения.



Технические характеристики

Объем подачи:	160 м ³ /ч
Давление подачи:	85 бар
Диаметр цилиндра:	230 мм
Ход поршня:	2100 мм
Высота подачи:	35,6 м
Дальность подачи:	31,4 м
Глубина подачи макс.:	23,9 м
Количество секций распрелстрелы:	4
Тип складывания распрелстрелы:	Z
Длина концевой распрелшланга:	4,0 м
Диаметр бетоновода:	125 мм
Шасси:	МВ

Особенности

Общий вес - менее 24 т, включая достаточный резерв для догрузки и топлива Плавная распределительная стрела с 4 секциями, благодаря продуманному креплению бетоноводов и гармоничному расположению элементов конструкции из стали Эффективность работы - благодаря последовательному эргономическому расчёту Ещё больше безопасности при полном учёте действующих норм и стандартов Удобство проведения сервисных и профилактических работ - обеспечивается оптимальной доступностью к агрегатам и быстроизнашивающимся частям, которые соприкасаются с бетоном Более низкие расходы на обслуживание - благодаря деталям, нетребующим

техобслуживания, небольшому количеству изнашивающихся частей (например, только 2 типа стандартных колен бетоноводов) и малому количеству требуемого гидравлического масла (объём сокращён на 30%)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>