

## Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP750 с электрическим стартером

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP750 (ранее Dynapac) с дизельным двигателем Hatz 1D81S мощностью 12 л.с. отлично подходит для работ по укладке асфальта при ремонте и строительстве тратуаров, дорог, автомобильных стоянок или площадей. Прекрасная маневренность способствует применению данного оборудования в ограниченных пространствах.



## Технические характеристики

| Артикул:                                       | 3382000078         | 3382000079    |
|--|--------------------|---------------|
| Рабочий вес, кг:                               | 993                | 1009          |
| Ширина вальца, мм:                             | 750                | 750           |
| Центробежная сила, кН:                         | 25                 | 25            |
| Амплитуда, мм:                                 | 0,5                | 0,5           |
| Частота, Гц:                                   | 63                 | 63            |
| Скорость движения вперед / назад, м/мин:       | 60 / 38            | 60 / 38       |
| Модель двигателя:                              | Hatz 1D81S         | Hatz 1D81S    |
| Тип стартера:                                  | Ручной реверсивный | Электрический |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                | 8,9 / 12,0         | 8,9 / 12,0    |
| Расход топлива, л/ч:                           | 1,35               | 1,35          |
| Объем топливного бака, л:                      | 5,0                | 5,0           |
| Вибрация на руки оператора, м/c <sup>2</sup> : | 4,3                | 4,3           |
| Уровень звукового давления, дБ(А):             | 109                | 109           |

## Преимущества

Простое управление с помощью ручки с пониженным уровнем вибрации. Кнопка остановки является элементом стандартного оснащения. Большой бак для воды не требуется часто заполнять. Крепкая рама с одной точкой подъёма для удобной транспортировки. Мощный и надежный двигатель. Встроенный охладитель гидравлического масла повышает срок службы компонентов и надежность оборудования в

условиях жаркого климата. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Надежная гидравлическая система, не требующая большого объема техобслуживания (отсутствует клиновый ремень). По необходимости вибрацию можно включать и отключать.

| •  | ~    |     |          | U        |
|----|------|-----|----------|----------|
| ı, | OTO  | TAL | запасных | HOOTOH   |
| •  | 1111 |     | запасных | чистеи   |
| _  |      |     | Juliucii | 10001011 |

| Каталог запасных частей для ручного виброкатка□Atlas Copco (Dynapac) LP750                                      |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Срок поставки   |   |  |  |  |  |
| Стоимость с НДС   |   |  |  |  |  |
| Дополнительная информация   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отледение строительной техники и навесного оборудования | Телефон: 8 (800) 700-85-33<br>F-mail: info@atlas-stt ru |  |  |  |  |

http://atlas-stt.ru