

САМОХОДНЫЙ МУЛЬЧЕР PT-300, Tier 3 • 275 л.с.

PT-300 представляет собой гусеничный транспортер среднего размера, с низким давлением на грунт (только 0,23 кг/см² - 3,65 psi), 275 л.с.



Прочная рама и качающееся шасси ходовая часть с герметичными смазанными гусеницами и роликами как у бульдозера, гарантируют продолжительный срок службы машины, тем самым уменьшая необходимость технического обслуживания и эксплуатационные расходы. Кабина оператора - чрезвычайно комфортная с отличной обзорностью, а плановое техническое обслуживание осуществляется легко и быстро, благодаря прекрасному доступу ко всем компонентам.

Области применения:

Одной из главных характеристик PT-300 является его универсальность: в зависимости от выполняемого рабочего задания он может быть оснащен мульчирующей головкой, стабилизатором грунта, камнедробилкой, асфальтодробилкой и измельчителем пней.

Все крепления FAE можно легко и быстро заменить, что позволяет использовать PT-300 для очистки земель и мульчирования (полосы отвода, линии электропитания, противопожарные полосы, контроль растительности и т.д.), а также а для преобразования земель (удаление пней и корней) и для дорожного строительства/ремонт.

Стандартное оборудование:

John Deere 6068HF485, 6 цилиндров 275 л.с. Гидравлическая и электронная трансмиссия DANFOSS Качающееся шасси D4 Версо, уплотнение и смазка, с роликами типа бульдозера, с двумя значениями ширины колеи:

- LGP (колея 800 мм/32 дю – двойной грунтозацеп)
- STD (колея 660 мм/26 дю - одиночный грунтозацеп) ROPS/FOPS/OPS-полностью безопасная кабина водителя, включая балку защиты при переворачивании Сиденье водителя с подогревом и пневмоподвеской Система крепления неподвижным пальцем Кондиционер Боковые зеркала Инструкция по эксплуатации и руководство по запасным частям

Дополнительное оборудование:

Задняя лебедка Камера заднего вида с дополнительным дисплеем Спутниковая система GPS Garmin
Задние и боковые рабочие фары Реверсивный вентилятор Система предварительного нагрева
Плавающая система D-крепления для H-рамы Система перекрытия воздуха Экраны для лобового стекла
Воздушный компрессор, воздушный бак и 2 воздушные розетки в моторном отсеке Система сжатого
воздуха для кабины водителя Дополнительная рукоятка для аварийного выхода Стекло окон кабины из
Lexan Margard® 12 мм Ручная система подавления огня Камнеотбойник для нижних роликов и
ограждения звёздочкой Система пневматической очистки для переднего ветрового стекла Передняя
балка защиты кабины водителя при переворачивании Направляющие ведущего колеса гусеничной цепи
(одна с каждой стороны)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>