

Ножницы гидравлические универсальные CU 015 CF

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор от 13 тонн до 21 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



Технические характеристики

Модель:	CU 015 BB	CU 022 CF	CU 022 CB	CU 022 BF	CU 022 BV
Класс машины-носителя, т:	13-21	13-21	13-21	13-21	13-21
Рабочий вес, кг:	1540	1550	1450	1580	1520
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	700	400	720	650	482
Глубина захвата, мм:	530	400	520	510	491
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	191	205	240	220	-
Усилие на острие зубьев, т:	60	58	65	60	61
Рабочее давление, бар:	380	380	380	380	380
Расход масла, л/мин:	200	200	200	200	200
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3/4.6	3/4.6	3/4.6	3/4.6	3/4.6
Макс. рабочее давление, вращение (бар):	140	140	140	140	140
Расход масла, вращение, л/мин:	14/20	14/20	14/20	14/20	14/20
Резка арматуры, мм:	Ø40	Ø50	Ø40	Ø50	Ø40

Преимущества гидравлических ножниц CU 015

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>